



Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf des prespector haben Sie sich für Sicherheit und Ergonomie auf Ihrem Fahrrad entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit Ihrem prespector vertraut. Lesen Sie hierzu bitte aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und nur für den angegebenen Einsatzbereich.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.

Falls Sie den prespector einmal weitergeben sollten, dann händigen Sie bitte alle zugehörigen Unterlagen ebenfalls weiter.

Lieferumfang:

- 1 x prespector
- 1 x Zylinderschraube M5 x 40
- 1 x Blindstopfen
- 1 x Transportbeutel
- 1 x Versandbox

Technische Daten:

Gewicht: 226 Gramm

Montageanleitung

Die Montageanleitung steht auf unsere homepage www.prespector.de als Download zur Verfügung.

Auf unserem youtube Kanal "prespector" zeigen wir ebenfalls ausführlich, wie der prespector montiert und ausgerichtet wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der prespector wurde für den Einsatz im Radrennen, bzw. für die Radstrecke im Triathlon-Wettkampf entwickelt.

Montage:

Für die Montage benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher und einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Der prespector ist für die Montage an einer Gabelbrücke zwischen den Aerobars vorgesehen. Falls Sie noch keine Gabelbrücke haben, können Sie diese ebenfalls bei uns bestellen.

Befestigen Sie zunächst die Gabelbrücke zwischen den Aerobars, und ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest. Entfernen Sie die Blindkappe auf der Oberseite der Gabelbrücke. Setzen Sie den Adapter (x) von unten mittig in die Gabelbrücke ein. Stecken Sie die Schraube (y) von oben in die Gabelbrücke und durch den Adapter. Verbinden Sie den prespector mit der Schraube. Dazu muss der Gewindebolzen im prespector (nicht sichtbar) durch das Loch in der linken Seite so ausgerichtet werden, dass die Schraube greifen kann. Wenn die Schraube gegriffen hat, zunächst so weit



anziehen, dass man den prespector noch leicht bewegen kann. Bringen Sie jetzt die Gabelbrücke und den prespector in die endgültige Position und ziehen alle Schrauben mit einem Drehmoment von 4 Nm fest. Sie sollten die Position auf einer unbefahrenen Straße oder auf der Rolle bei Tageslicht prüfen.

Wartung

Ihr prespector ist grundsätzlich wartungsfrei.

Zu Saisonbeginn, am Saisonende, wenn Sie planen den prespector längere Zeit nicht einzusetzen oder wenn Sie mit Ihrem prespector im Regen gefahren sind, dann schadet ein Tropfen Maschinenöl auf das Gewinde nicht. Das schützt ggf. vor Korrosion und hält das Gewinde leichtgängig.

Reinigung

Zur Reinigung des prespectors reicht ein nebelfeuchtes Tuch.

Die Montageteile können unter dem Wasserhahn abgespült werden.

Reinigen Sie Ihren prespector nicht in einer Geschirrspülmaschine, nicht mit einem Dampfstrahler und nicht mit einem Hochdruckreiniger.

Reinigen Sie Ihren prespector niemals mit Lösungsmitteln, ätzenden, gasförmigen oder scheuernden Reinigungsmitteln.

WARNUNG

Jegliche Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Beschädigungen, Verrutschen und anderen Fehlfunktionen des prespectors, somit zum Verlust der Kontrolle über das Fahrrad und zu ernsthaften Verletzungen führen.

Warnung:

Zu locker angezogene Schrauben können dazu führen, dass sich Teile des prespectors während der Fahrt lösen. Zu fest angezogene Schrauben können unerwartet brechen oder die Gewinde beschädigen. Sämtliche Schrauben müssen mit dem vorgegebenen Drehmoment von **4 Nm** angezogen werden.

Warnung:

Sollte sich der prespector während der Fahrt lösen, besteht die Gefahr, dass die Komponente auf den Reifen fällt und Sie mit dem Fahrrad stürzen, oder ein anderen Wettkampfteilnehmer über den prespector fährt und zu Fall kommt.

Warnung:

Benutzen Sie Ihren Prespector ausschließlich auf für Wettrennen abgesperrten Straßen. Fahrzeuge, die sich von der Seite nähern, können unter Umständen nicht rechtzeitig erkannt werden, wodurch eine erhöhte Unfallgefahr besteht.



Warnung:

Bei Regen, Nebel und anderen schlechten Sichtverhältnissen kann der prespector nur eingeschränkt eingesetzt werden. Sie sollten es auf jeden Fall vermeiden während der Fahrt die Sichtfenster abzuwischen, da Sie dabei leicht die Kontrolle über Ihr Fahrrad verlieren können.

Warnung:

Wenn Sie bei der Verwendung Ihres prespectors vor sich ein Hindernis erblicken, z. B. einen anderen Wettkampfteilnehmer, dann richten Sie den Blick mindestens so lange nach vorne, bis Sie den vor sich fahrenden Athleten überholt haben, bzw. bis der Abstand zwischen Ihnen so groß ist, dass keine Gefährdung entstehen kann.

Warnung:

Nicht bestimmungsgemäßer oder unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdung von Personen oder zu Beschädigungen des Fahrrades führen.

Warnung:

Verwenden Sie Ihren prespector ausschließlich mit den mitgelieferten Originalteilen, bzw. Original-Ersatzteilen.

Warnung:

Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven chemischen Mitteln (z. B. Lösungsmittel, ätzenden, gasförmigen oder scheuernden Mitteln).

Hinweise zur Entsorgung:

Verpackung und prespector bitte umweltgerecht und sortenrein entsorgen.

Am besten entsorgen Sie Ihren prespector über einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb oder Sie senden Ihren prespector an die prespector GmbH zurück.

Beachten Sie bei der Entsorgung auf jeden Fall die geltenden Vorschriften.



Halten Sie die Umwelt sauber, damit wir alle weiter auf sauberen Straßen Radfahren können.

Die prespector GmbH gewährt auf sämtliche Produkte eine zweijährige Gewährleistung ab Kaufdatum. Detaillierte Angaben zur prespector-Garantie und zum Austausch bei Stürzen und Unfällen finden Sie hier: www.parrad.de/warranty



Impressum

Copyright © 2019

Stand: 25. März 2019, 04:32 pm .

Alle Rechte vorbehalten

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

prespector GmbH
Im Gleisdreieck 44
23566 Lübeck
Deutschland

Die Anleitung steht auf der Homepage unter Support/Downloads zur Verfügung.